



360° KOMFORTOS LEVEGŐELOSZTÁS

60x60 keskeny kazettás készülék R32/R410A



Főbb

- Komfort légáramlási funkciók
- 12 mm-es lapos panel, tiszta fehér
- Távírányító és mozgásérzékelő, opcionális



Keskeny panel csupán 62 × 62 cm-es mérettel a mennyezeti raszterben való tökéletes illesztéshez. Az opcionális jelenlét-érzékelő szenzor energiát takarít meg, ha senki nem tartózkodik a helyiségben.



Vonzó és takarékos

- Nagy A++ energiahatékonyság Multi rendszerekhez
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Egyenáramú hibrid inverter technológia
- Különösen magas hatékonyság részterheléses tartományban
- Öntisztító funkció
- Zajszegény 5 fokozatú ventilátor
- Egyedi zsaluszög funkció
- 360° Airflow
- Mozcásérzékelő opció



Kényelmes kezelés

- Tetszés szerint infravörös vagy vezetékes távirányító
- Kikapcsolás időzítés (0,5 és 12 óra között)
- 24 órás be-/kikapcsolás időzítés
- Automatikus üzemmód
- Ecologic Mode
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Rugalmasság

- Legfeljebb 5 beltéri egység csatlakoztatható egy kültéri egységhez
- 4 függetlenül vezérelhető légterelő lamella
- Optimális levegőelosztás nagy magasságú helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Opcionális kényelmi és megtakarítási funkciók







- Opcionálisan elérhető kényelmes vezetékes távirányító
- Nagy méretű, háttérvilágítással rendelkező kijelző
- Heti időzítő 4 szabadon programozható beállítással/nappal
- 28 időprogram hetente
- Felügyeleti funkció
- Beépített hőmérséklet-érzékelő



Műszaki részletek

- Alacsony készülékbeépítési magasság
- Lapos, alig 12mm magas kivezető panel
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 85 cm továbbítási magasságig
- Beépíthető vevőegység infravörös távirányítóhoz
- Az összes vezetékes távirányító kombinálható
- Áramkimaradás utáni automatikus újraindítás beállítható

60x60 keskeny kazettás készülék R32/R410A

Műszaki adatok			RAS-M10U2MUVG-E
Panel méretei (Ma x Sz x Mé)	mm		16 x 620 x 620
Panel súlya	kg		3
Hűtőteljesítmény	kW		2,70
Fűtőteljesítmény	kW		4,00
Hűtőközeg			R32
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		256 x 575 x 575
Súly	kg		15
Légszállítás	m ³ /h		590/430
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		30/-/37
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		30/-/37
Hangteljesítményszint	dB(A)		45/52
Hangteljesítményszint	dB(A)		45/52
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,3 (¼)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP20

 Hűtés  Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <http://www.toshiba-klima.at/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg