




KÜLTÉRI EGYSÉGEK 2 – 5 HELYISÉGHEZ

Multisplit R32



Főbb

- 2 – 5 beltéri egység csatlakoztatható
- Az összesített maximális kábelhossz 80 m
- Kompakt, csendes és hosszú élettartamú



Akár 5 egyedileg kombinálható beltéri egység csatlakoztatható egy kültéri egységre. Ez jelentősen csökkenti az üzembeállítási költségeket, valamint a helyigényt külső térben.



Takarékos és megbízható

- Magas A+ energiahatékonyság
- Egyenáramú hibrid inverter technológia
- Kettős forgódugattyús kompresszor
- Különösen magas hatékonyság részterheléskor
- Megfelel az ECODESIGN Lot10 irányelvnek
- Széles üzemi hőmérséklet-tartomány
- Horganyzott acéllemez ház krémszínű zománclakkozással
- Nagy felületű ívelt hőcserélő alacsony helyigénnyel
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után



Erőforrás-kímélő

- Az inverter szabályozás minimálisra csökkenti az áramigényt
- Eco üzem
- Környezetkímélő R32 hűtőközeggel előre feltöltve
- Energiaforrásként használt levegő fűtési üzemben
- Nem feltűnő megjelenése minden környezetbe illeszkedik
- A „Quiet” funkció a zajszintet akár 5db(A) értékre csökkenti



Egyedileg kombinálható beltéri egységek

- MIRAI standard oldalfali készülék
- SUZUMI PLUS klasszikus oldalfali készülék
- DAISEIKAI 9 prémium oldalfali készülék
- Lapos légcsatornás készülék
- 60x60 keskeny kazettás készülék
- Konzolos készülék



Kényelmi és megtakarítási funkciók

- Opcionálisan elérhető kényelmes infravörös távirányítók
- Opcionális vezetékes távirányító kazettás/légcsatornás készülékekhez
- Heti időzítő 4 szabadon programozható beállítással/nappal
- 28 időprogram hetente
- Comfort Sleep
- Hi Power
- Quiet
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



| Műszaki adatok | | | RAS-2M14U2AVG-E |
|--|-----------|----|-----------------|
| Hűtőteljesítmény | kW | ❄️ | 4,00 |
| Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) | kW | ❄️ | 1,60 - 4,90 |
| Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) | kW | ❄️ | 0,92 |
| EER hatásfok | W/W | ❄️ | 4,35 |
| SEER hatásfok | | ❄️ | 6,73 |
| Energiaosztály | | ❄️ | A++ |
| Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.) | °C | ❄️ | -10/+46 |
| Fűtőteljesítmény | kW | 🔥 | 4,40 |
| Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) | kW | 🔥 | 1,30 - 5,20 |
| Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) | kW | 🔥 | 0,89 |
| COP hatásfok | W/W | 🔥 | 4,94 |
| SCOP hatásfok | | 🔥 | 4,60 |
| Energiaosztály | | 🔥 | A++ |
| Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.) | °C | 🔥 | -20/+24 |
| Tápfeszültség | V/F+N/Hz | | 220-240/1/50 |
| Üzemi áram | A | ❄️ | 4,35 |
| Üzemi áram | A | 🔥 | 4,20 |
| Áramfelvétel (névl.) | A | | 4,35 |
| Áramfelvétel (max.) | A | | 4,55 |
| Ajánlott típusú tápvezeték | | | H07RN-F 3G2,5 |
| Ajánlott biztosíték | A | | 16 |
| Kommunikációs vezeték | | | H07RN-F 4G1,5 |
| Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas) | dB(A) | ❄️ | 45 |
| Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas) | dB(A) | 🔥 | 46 |
| Hangteljesítményszint | dB(A) | ❄️ | 58 |
| Hangteljesítményszint | dB(A) | 🔥 | 59 |
| Szivóoldali vezeték-Ø | mm (coll) | | 2x 9,5 (3/8) |
| Folyadékoldali vezeték-Ø | mm (coll) | | 2x 6,3 (¼) |
| Csatlakoztatható beltéri egység (max.) | db | | 2 |
| Vezeték hossz (min.) | m | | 2 |
| Vezeték hossz (max.) | m | | 30 |
| Vezeték hossz/beltéri egység (min.) | m | | 2 |
| Vezeték hossz/beltéri egység (max.) | m | | 20 |
| Magasságkülönbség (max.) | m | | 10 |
| Légszállítás | m³/h | | 1863 |
| Kompresszor típusa | | | Twin-Rotary |
| Hűtőközeg | | | R32 |
| Hűtőközeg töltetmennyisége | kg | | 1,02 |
| Előre feltöltve a következőig: | m | | 30 |
| Utántöltés | g/m | | 20 |
| Méreték (Ma x Sz x Mé) | mm | | 630 x 800 x 300 |
| Súly | kg | | 43 |

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



A++ energiasztály: A++ energiasztály nagyon alacsony áramfelhasználást garantál!



Kettős forgódugattyús kompresszor: Hosszú élettartam, csendes működés és maximális hatékonyság.



Auto Diagnose: A berendezés hibátlan működésének ellenőrzése.



Hibrid inverter vezérlés: Fokozatmentes teljesítményszabályozás.



R32: Felhasznált hűtőközeg: R32.

