



FRISSLEVEGŐ-ELŐKEZELÉSHEZ

## Frisslevegős légcsatornás készülék



### Főbb

Tökéletes megoldás kiegészítő frisslevegő-bejuttatáshoz  
Előfűtési és előhűtési funkció  
A készülék más VRF beltéri egységekkel együtt használható



Frisslevegős légcsatornás készülék SMMS-e sorozatú VRF kültéri egységekkel együttes használatra. Előfűtési vagy hűtési funkció további beltéri egységekkel kombinálva. 14,0 és 28,0 kW között három teljesítményfokozattal érhető el.



### Teljesítmény

- Magas energiahatékonyság
- Az álmennyezetbe feltűnésmentesen beépíthető
- Öntisztító funkció
- Alacsony zajszintű high-mode-only ventilátor
- A külső statikus nyomás 230Pa-ig beállítható
- Auto Diagnose rendszer



### Rugalmasság










- 100%-os frisslevegő-előkezelés
- Hűtési és fűtési üzemben +16 és +27°C között szabályozható
- Akár a teljes rendszer teljesítményének 30%-a is elérhető
- Rendszerben max. 2 készülék csatlakoztatható
- Diverzitás 80 – 100%



### Részletes műszaki adatok

- Légbeszívás hátulról
- Egyedileg alkalmazható külső levegőszűrő
- Opcionálisan elérhető TCB-DP32DFE kondenzvíz-emelőszivattyú
- Az infravörös távirányítóhoz külső vevőkészlet kapható
- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- VN-HEXE vagy melegvíz-modullal nem kombinálható
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után

## Frisslevegős légcserélő készülék

Műszaki adatok			MMD-AP0481HFE
Hűtőteljesítmény	kW		14,00
Fűtőteljesítmény	kW		8,90
Hűtőközeg			R410A
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW		0,28
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW		0,28
Üzemi áram	A		1,43
Üzemi áram	A		1,43
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		492 x 892 x 1262
Súly	kg		93
Légszállítás	m <sup>3</sup> /h		1080
Külső statikus nyomás	Pa		170/210/230
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		41/43/45
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		15,9 (5/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP25 (25/32)
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C		+5 / +43
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C		-5 / +43

 Hűtés  Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <http://www.toshiba-klima.at/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg