



FRISSLEVEGŐ-ELŐKEZELÉSHEZ

Frisslevegős légcsatornás készülék



Főbb

Tökéletes megoldás kiegészítő frisslevegő-bejuttatáshoz
Előfűtési és előhűtési funkció
A készülék más VRF beltéri egységekkel együtt használható



Frisslevegős légcsatornás készülék SMMS-e sorozatú VRF kültéri egységekkel együttes használatra. Előfűtési vagy hűtési funkció további beltéri egységekkel kombinálva. 14,0 és 28,0 kW között három teljesítményfokozattal érhető el.



Teljesítmény

- Magas energiahatékonyság
- Az álmennyezetbe feltűnésmentesen beépíthető
- Öntisztító funkció
- Alacsony zajszintű high-mode-only ventilátor
- A külső statikus nyomás 230Pa-ig beállítható
- Auto Diagnose rendszer



Rugalmasság










- 100%-os frisslevegő-előkezelés
- Hűtési és fűtési üzemben +16 és +27°C között szabályozható
- Akár a teljes rendszer teljesítményének 30%-a is elérhető
- Rendszerben max. 2 készülék csatlakoztatható
- Diverzitás 80 – 100%




Részletes műszaki adatok

- Légbeszívás hátulról
- Egyedileg alkalmazható külső levegőszűrő
- Opcionálisan elérhető TCB-DP32DFE kondenzvíz-emelőszivattyú
- Az infravörös távirányítóhoz külső vevőkészlet kapható
- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- VN-HEXE vagy melegvíz-modullal nem kombinálható
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után

Frisslevegős légcserélő készülék

Műszaki adatok			MMD-AP0721HFE
Hűtőteljesítmény	kW		22,40
Fűtőteljesítmény	kW		13,90
Hűtőközeg			R410A
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW		0,45
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW		0,45
Üzemi áram	A		2,52
Üzemi áram	A		2,52
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		492 x 1392 x 1262
Súly	kg		144
Légszállítás	m ³ /h		1680
Külső statikus nyomás	Pa		140/165/180
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		44/45/46
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		22,2 (7/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		12,7 (½)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP25 (25/32)
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C		+5 / +43
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C		-5 / +43

 Hűtés  Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <http://www.toshiba-klima.at/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg