

Egyedi burkolat

Burkolat nélküli készülék



Főbb

Egyszerű szerelés

A megrendelő által biztosított burkolathoz

Tökéletes választás pl. történelmi épületek esetén



Burkolat nélküli készülék MiNi-SMMS-e, SMMS-e és SHRM-e sorozatú VRF kültéri egységekkel együttes használatra. A készülék a megrendelő által biztosított burkolat révén tökéletesen illeszkedik a belső térhez. 2,2 és 7,1 kW között hat teljesítményfokozattal érhető el.



Teljesítmény

- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Az öntisztító funkció az üzem végén megszáritja a hőcserélőt
- Alacsony zajszintű, 5 fokozatú ventilátor
- Auto Diagnose rendszer



Rugalmasság








- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Részletes műszaki adatok

- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- Az RBC-AMS54E-ES távirányítóval kiegészítő funkciók érhetők el
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után

Burkolat nélküli készülék

Műszaki adatok			MML-AP0074BH1-E
Hűtőteljesítmény	kW		2,20
Fűtőteljesítmény	kW		2,50
Hűtőközeg			R410A
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW		0,056
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW		0,056
Üzemi áram	A		0,25
Üzemi áram	A		0,25
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		600 x 745 x 220
Súly	kg		21
Légszállítás	m ³ /h		460
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		32/34/36
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,4 (¼)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		20 (a)

 Hűtés  Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <http://www.toshiba-klima.at/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg