



Kompakt mindenés

## Oldalfali modell - 7. széria



### Főbb

Helytakarékos & kompakt  
Optimális levegőelosztás a nagy légvezető lamellának köszönhetően  
Különösen halk külső PMV verzió áll rendelkezésre



Kompakt oldalfali készülék Mini-SMMS-e, SMMS-e és SHRM-e VRF kültéri egységekkel kombinálva. Ezek az oldalfali készülékek feltűnés nélküli megjelenésükkel jól illeszkednek irodákhoz, boltokhoz, hotelekhez, műszaki helyiségekhez, éttermekhez, stb. Négy teljesítményfokozatban állnak rendelkezésre 1,7 kW-tól 3,6 kW-ig.



### Teljesítmény

- Modern, keskeny kialakítás
- Színes, fényerő-szabályozós LED-kijelzők
- Az öntisztító funkció a működés befejezése után megszáritja a hőcserélőt
- Zajszegény 5 fokozatú ventilátor
- Automatikus diagnosztikai rendszer



### Rugalmasság

- Nagy légvezető lamella
- Optimális levegőelosztás nagy helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- Tiszta helyiséglevegő
- Mosható porszűrők, amelyek a teljes hőcserélőt lefedik
- Hőcserélő-lamellák újszerű „dustless coil“ bevonattal
- Az öntisztító funkció a működés befejezése után megszáritja a hőcserélőt
- Opcionális aktívszenes katechin szűrőcsíkok (cikksz.818F0023)



### Kényelmes kezelés:








- Infravörös távirányító mellékelve
- Be-/kikapcsolás időzítés
- Automatikus üzemmód
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



### Műszaki részletek

- Az összes kábeles távirányító kombinálható
- TCC-Link interfész integrálva
- Áramkimaradás utáni automatikus újraindítás beállítható
- A hűtőközeg-vezetékek 3 oldalról csatlakoztathatók

## Oldalfali modell - 7. széria

Műszaki adatok			MMK-AP0077HP-E
Hűtőteljesítmény	kW		2,20
Fűtőteljesítmény	kW		2,50
Hűtőközeg			R410A
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW		0,015
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW		0,015
Üzemi áram	A		0,15
Üzemi áram	A		0,15
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		293 x 798 x 230
Súly	kg		11,0
Légszállítás	m <sup>3</sup> /h		270/385/480
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		25/30/35
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,4 (¼)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		16
Indítási áram	A		0,20

 Hűtés  Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <http://www.toshiba-klima.at/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg