



## 2 csöves erőmű

# SMMS-e



### Főbb

- Kiemelkedő energiahatékonysági értékek
- Kombinációk 168 kW hűtő- és 178 kW fűtőteljesítményig
- Két kettős forgódugattyús kompresszor készülékenként



VRF 2 csöves kültéri egység hűtő és fűtő üzemhez széles teljesítménykínálattal. VRF beltéri egységekkel, csatolómodullal DX-kaloriferekhez, melegvíz-modulokkal és VN hőcserélőkkel kombinálva.



### Teljesítmény

- 7 feletti ESEER értékek minden készüléknél
- Kiemelkedő energia- és költséghatékonyság
- Monovalens fűtési üzemhez alkalmas





















### Rugalmasság

- Maximális kábelhossz 1000m (34LE-től)
- Maximális magasságkülönbség 90m
- Legfeljebb 64 beltéri egység csatlakoztatható (30LE-től)
- Teljesítmények 22LE-ig csupán egy kültéri egység modullal
- Rugalmas vezérlési lehetőségek minden alkalmazáshoz
- A készülék teljesítményének és felállítási felületének optimális aránya
- Csendes üzem az emberek és a környezet kímélése érdekében
- Rendszerdiverzitás 135%-ig
- Egyszerű rendszer-kialakítás a DesignAIRS szoftverrel



### Részletes műszaki adatok

- A tökéletesített A3 kompresszorok új generációja
- 2 inverter vezérlésű kompresszor készülék modulonként
- 64cc-re megnövelt kompresszor sűrítőtér (14LE-től)
- Kettős leválasztó tolattyús technológia karbonbevonattal
- 2 kettős forgódugattyús kompresszor minden készülékben
- Backup kompresszor
- Kültéri egység moduláció a maximális üzembiztonság és a hosszú élettartam érdekében
- Osztott hőcserélők
- A ventilátor fejlett kialakítása maximális teljesítményt tesz lehetővé minimális zajkeltés és áramfelvétel mellett
- Folyamatos fűtés rövid leolvasztási ciklusokhoz kényelmi veszteség nélkül fűtő üzemmódban
- Az összes beltéri egység legoptimálisabb ellátásáról az intelligens hűtőközeg-kezelés gondoskodik, a készülékek épületen belüli helyzetétől függetlenül
- A vezeték nélküli Wave Tool funkció leegyszerűsíti az üzembe helyezést, a szervizelést és a rendszerfelügyeletet egy androidos okostelefon segítségével

Műszaki adatok			MMY-AP2616HT8P-E
Teljesítménykód	HP		26
Hűtőtelteljesítmény	kW		73,50
Fűtőtelteljesítmény	kW		82,50
EER hatásfok	W/W		3,30
COP hatásfok	W/W		3,96
SCOP hatásfok			5,11
ESEER hatásfok			7,55
Részterheléses hatásfok @ 80%/60%/40%	W/W		4,23/5,26/6,27
Részterheléses hatásfok @ 80%/60%/40%	W/W		4,78/5,43/5,66
Hűtőközeg			R410A
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		2x 11,50
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		380-415/3/50
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW		22,30
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW		20,90
Üzemi áram	A		35,00
Üzemi áram	A		32,80
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		1830 x 2220 x 780
Súly	kg		300+242
Légszállítás	m <sup>3</sup> /h		2x 12200
Külső statikus nyomás	Pa		50
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		62,5
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		64,5
Hangnyomásszint (éjszakai üzem)	dB(A)		56,5
Hangteljesítményszint	dB(A)		83,0
Hangteljesítményszint	dB(A)		85,0
Kompresszor típusa			2x2 Twin Rotary
Csatlakoztatható beltéri egység (max.)	db		58
Kombinált egységek			14 + 12
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		34,9 (1 3/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		19,1 (¾)
Vezeték-Ø, olajkiegyenlítés	mm (coll)		9,5 (3/8)
Vezeték hossz (max.)	m		1000
Magasságkülönbség (max.)	m		90
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C		-15 / +46
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C		-25 / +25
Indítási áram	A		Softstart

 Hűtés  Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <http://www.toshiba-klima.at/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg