



2 csöves erőmű

SMMS-e



Főbb

- Kiemelkedő energiahatékonysági értékek
- Kombinációk 168 kW hűtő- és 178 kW fűtőteljesítményig
- Két kettős forgódugattyús kompresszor készülékenként



VRF 2 csöves kültéri egység hűtő és fűtő üzemhez széles teljesítménykínálattal. VRF beltéri egységekkel, csatolómodullal DX-kaloriferekhez, melegvíz-modulokkal és VN hőcserélőkkel kombinálva.



Teljesítmény

- 7 feletti ESEER értékek minden készüléknél
- Kiemelkedő energia- és költség hatékonyság
- Monovalens fűtési üzemhez alkalmas





















Rugalmasság

- Maximális kábelhossz 1000m (34LE-től)
- Maximális magasságkülönbség 90m
- Legfeljebb 64 beltéri egység csatlakoztatható (30LE-től)
- Teljesítmények 22LE-ig csupán egy kültéri egység modullal
- Rugalmas vezérlési lehetőségek minden alkalmazáshoz
- A készülék teljesítményének és felállítási felületének optimális aránya
- Csendes üzem az emberek és a környezet kímélése érdekében
- Rendszerdiverzitás 135%-ig
- Egyszerű rendszer-kialakítás a DesignAIRS szoftverrel



Részletes műszaki adatok

- A tökéletesített A3 kompresszorok új generációja
- 2 inverter vezérelt kompresszor készülék modulonként
- 64cc-re megnövelt kompresszor sűrítőtér (14LE-től)
- Kettős leválasztó tolattyús technológia karbonbevonattal
- 2 kettős forgódugattyús kompresszor minden készülékben
- Backup kompresszor
- Kültéri egység moduláció a maximális üzembiztonság és a hosszú élettartam érdekében
- Osztott hőcserélők
- A ventilátor fejlett kialakítása maximális teljesítményt tesz lehetővé minimális zajkeltés és áramfelvétel mellett
- Folyamatos fűtés rövid leolvasztási ciklusokhoz kényelmi veszteség nélkül fűtő üzemmódban
- Az összes beltéri egység legoptimálisabb ellátásáról az intelligens hűtőközeg-kezelés gondoskodik, a készülékek épületen belüli helyzetétől függetlenül
- A vezeték nélküli Wave Tool funkció leegyszerűsíti az üzembe helyezést, a szervizelést és a rendszerfelügyeletet egy androidos okostelefon segítségével

Műszaki adatok			MMY-MAP1806HT8P-E
Teljesítménykód	HP		18
Ajánlott típusú tápvezeték			H07RN-F 5G6,0
Kommunikációs vezeték			YSLCY 2x1,5
Hűtőtéljesítmény	kW		50,40
Fűtőtéljesítmény	kW		56,00
EER hatásfok	W/W		3,45
COP hatásfok	W/W		3,97
SCOP hatásfok			5,04
ESEER hatásfok			7,25
Részterheléses hatásfok @ 80%/60%/40%	W/W		4,25/5,08/5,92
Részterheléses hatásfok @ 80%/60%/40%	W/W		4,62/5,19/5,57
Hűtőközeg			R410A
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		11,50
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		380-415/3/50
Ajánlott biztosíték	A		3x 40
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW		14,60
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW		14,10
Üzemi áram	A		22,90
Üzemi áram	A		22,10
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		1830 x 1600 x 780
Súly	kg		371
Légszállítás	m ³ /h		17300
Külső statikus nyomás	Pa		50
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		60
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		61
Hangnyomásszint (éjszakai üzem)	dB(A)		54 / 54
Hangteljesítményszint	dB(A)		81,0
Hangteljesítményszint	dB(A)		83,0
Kompresszor típusa			2x Twin Rotary
Csatlakoztatható beltéri egység (max.)	db		40
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		28,6 (1 1/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		15,9 (5/8)
Vezeték-Ø, olajkiegyenlítés	mm (coll)		9,5 (3/8)
Vezeték hossz (max.)	m		1000
Magasságkülönbség (max.)	m		90
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C		-15 / +46
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C		-25 / +25
Indítási áram	A		Softstart
Üzemi áram (névl.)	A		22,90 / 22,10
Üzemi áram (max.)	A		40,6