

NAGY HATÉKONYSÁGÚ FOLYAMATOS ÜZEM

## Super Digital Inverter R32



### Főbb

Nagy hatékonyságú, kompakt és csendes  
Az üzemi hőmérséklet széles beállítási tartománya  
Kettős forgódugattyús kompresszor



Super Digital Inverter kültéri egység R32 hűtőközeggel hűtő és fűtő üzemhez, széles teljesítménykínálattal. 5,3 és 14,0 kW között négy teljesítményfokozattal érhető el.



### Teljesítmény

- Non-stop tartós üzemeltetésre alkalmas
- Nagyon jó energiahatékonyság (max. A+++)
- A kombinációtól függően 9,40 SEER értékek is elérhetők
- A kombinációtól függően 5,52 SCOP értékek is elérhetők
- Különösen magas hatékonyság részterheléskor
- A legalacsonyabb minimális teljesítményre szabályoz le
- Megfelel az ECODESIGN Lot10 irányelvnek



### Rugalmasság









- Maximális kábelhossz akár 75m
- Maximális magasságkülönbség 30m
- Az üzemi hőmérséklet széles beállítási tartománya: -27 és +52°C között
- A készülék teljesítményének és felállítási felületének optimális aránya



### Részletes műszaki adatok

- Egyenáramú hibrid inverter technológia
- Kettős forgódugattyús kompresszor
- Zajcsökkentő és teljesítménykorlátozó készlet kapható
- Energiafigyelés 1 fázisú rendszerekhez RBC-AMS55E eszközzel

## Super Digital Inverter R32

Műszaki adatok			RAV-GP561ATP-E
Utántöltés	g/m		20
Ajánlott típusú tápvezeték			H07RN-F 3G2,5
Kommunikációs vezeték			H07RN-F 4G1,5
Hűtőteljesítmény	kW		5,30
Fűtőteljesítmény	kW		5,60
Hűtőközeg			R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		1,35
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1N/50
Ajánlott biztosíték	A		16
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		630 x 799 x 299
Súly	kg		45
Légszállítás	m <sup>3</sup> /h		2250
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		46,0
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		48,0
Hangnyomásszint (éjszakai üzem)	dB(A)		41,0 / 43,0
Hangteljesítményszint	dB(A)		63,0
Hangteljesítményszint	dB(A)		65,0
Kompresszor típusa			Twin-Rotary
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		12,7 (½)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,3 (¼)
Vezeték hossz (max.)	m		50
Vezeték hossz (min.)	m		3
Előre feltöltve a következőig:	m		20
Magasságkülönbség (max.)	m		30
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C		-15/+52
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C		-27/+15

 Hűtés  Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <http://www.toshiba-klima.at/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg